

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ≥ 3 MM +
SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA $\dot{E}$ ™ I CONTACTE (PENTRU
APLICAẼII SELV), 60 V, FARA FLANẼ™ A DE MONTARE IN SPATE,
C.A. (50/60HZ), AGSNO2, FASTON 250 (6.3X0.8 MM) $\dot{E}$ ™ I C**

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiE›ionat
ArzĂtoare, Boilere
AutomatizĂfri de comandĂf
BĂfi cu hidro-masaj
Controlul $\dot{E}$ ™ i managementul reE›elei electrice
Cuptoare cu microunde $\dot{E}$ ™ i infraroE™ u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguranE›Ăf
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutierĂf $\dot{E}$ ™ i in tunele
InstalaE›ii de ridicat
InstalaE›ii frigorifice industriale
MaE™ ini de confecE›ionare
MaE™ ini de marcare/etichetare
MaE™ ini de polizat, de periat
MaE™ ini de spalăt
MaE™ ini de spĂflat cu ultrasunete
MaE™ ini de spĂflat industriale
MaE™ ini de spĂflat industriale
MaE™ ini de imbuteliere
MaE™ ini de impachetare
MaE™ ini pentru hartie
MaE™ ini pentru industria textilĂf
MaE™ ini pentru procesarea laptelui
MaE™ ini pentru procesarea lemnului
MaE™ ini pentru tipografie
MaE™ ini pentru tratare galvanicĂf
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
ScĂfri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spĂflare a maE™ inilor
Sisteme de alarmĂf
Sisteme de alarmĂf pentru automobile
Sisteme de incĂflzire $\dot{E}$ ™ i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribuE›ie, comandĂf
UE™ i $\dot{E}$ ™ i porE›i automate
Ventilare forE›atĂf
Ventilatoare industriale
Intreruptoare $\dot{E}$ ™ i comutatoare
E›tanE›atoare, MaE™ ini de curĂfE›at, de rabotat $\dot{E}$ ™ i $\dot{E}$ ™ lefuit
Serie: 62
Tip: AgSnO2
Numarul contactelor: 2 contacte, 16 A
Tipul bobinei: Fara flanẽ™ a de montare in spate
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ≥ 3 mm + separator fizic intre bobina $\dot{E}$ ™ i
contacte (pentru aplicaẽii SELV)
Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Faston 250 (6.3x0.8 mm) $\dot{E}$ ™ i carcasa cu flanẽ™ a de montare in spate
Versiuni speciale: 60 V
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-60-v-fara-flansa-de-montare-in-spate-c-a-50-60hz-agsno2-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-mon>