

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 2 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ≥ 3 MM +
SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA $\dot{E}^{\text{TM}}$ I CONTACTE (PENTRU
APLICAE-II SELV), 240 V, FARA FLAN $\dot{E}^{\text{TM}}$ A DE MONTARE IN SPATE,
C.A. (50/60HZ), AGCDO, FASTON 250 (6.3X0.8 MM) $\dot{E}^{\text{TM}}$ I C**

Applications

Alimentare neinterupt $\dot{A}^{\text{f}}$ prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condi $\dot{E}^{\text{TM}}$ ionat
Arz $\dot{A}^{\text{f}}$ toare, Boilere
Automatiz $\dot{A}^{\text{f}}$ ri de comand $\dot{A}^{\text{f}}$
B $\dot{A}^{\text{f}}$ i cu hidro-masaj
Controlul $\dot{E}^{\text{TM}}$ i managementul re $\dot{E}^{\text{TM}}$ elei electrice
Cuptoare cu microunde $\dot{E}^{\text{TM}}$ i infraro $\dot{E}^{\text{TM}}$ u
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguran $\dot{E}^{\text{TM}}$ $\dot{A}^{\text{f}}$
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutier $\dot{A}^{\text{f}}$ $\dot{E}^{\text{TM}}$ i in tunele
Instala $\dot{E}^{\text{TM}}$ ii de ridicat
Instala $\dot{E}^{\text{TM}}$ ii frigorifice industriale
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini de confec $\dot{E}^{\text{TM}}$ ionare
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini de marcare/etichetare
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini de polizat, de periat
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini de spal $\dot{A}^{\text{f}}$
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini de sp $\dot{A}^{\text{f}}$ lat cu ultrasunete
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini de sp $\dot{A}^{\text{f}}$ lat industriale
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini de sp $\dot{A}^{\text{f}}$ lat industriale
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini de imbuteliere
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini de impachetare
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini pentru hartie
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini pentru industria textil $\dot{A}^{\text{f}}$
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini pentru procesarea laptelui
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini pentru procesarea lemnului
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini pentru tipografie
Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini pentru tratare galvanic $\dot{A}^{\text{f}}$
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Sc $\dot{A}^{\text{f}}$ ri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de sp $\dot{A}^{\text{f}}$ flare a ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ inilor
Sisteme de alarm $\dot{A}^{\text{f}}$
Sisteme de alarm $\dot{A}^{\text{f}}$ pentru automobile
Sisteme de inc $\dot{A}^{\text{f}}$ lzire $\dot{E}^{\text{TM}}$ i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribu $\dot{E}^{\text{TM}}$ ie, comand $\dot{A}^{\text{f}}$
U $\dot{E}^{\text{TM}}$ i $\dot{E}^{\text{TM}}$ i por $\dot{E}^{\text{TM}}$ i automate
Ventilare for $\dot{E}^{\text{TM}}$ at $\dot{A}^{\text{f}}$
Ventilatoare industriale
Intreruptoare $\dot{E}^{\text{TM}}$ i comutatoare
 $\dot{E}^{\text{TM}}$ tan $\dot{E}^{\text{TM}}$ atoare, Ma $\dot{E}^{\text{TM}}$ ini de cur $\dot{A}^{\text{f}}$ $\dot{E}^{\text{TM}}$ at, de rabotat $\dot{E}^{\text{TM}}$ i $\dot{E}^{\text{TM}}$ lefuit
Serie: 62
Tip: AgCdO
Numarul contactelor: 2 contacte, 16 A
Tipul bobinei: Fara flan $\dot{E}^{\text{TM}}$ a de montare in spate
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ≥ 3 mm + separator fizic intre bobina $\dot{E}^{\text{TM}}$ i
contacte (pentru aplica $\dot{E}^{\text{TM}}$ ii SELV)
Materialul de contact: C.A. (50/60Hz)
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Faston 250 (6.3x0.8 mm) $\dot{E}^{\text{TM}}$ i carcasa cu flan $\dot{E}^{\text{TM}}$ a de montare in spate
Versiuni speciale: 240 V
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-2-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-240-v-fara-flansa-de-montare-in-spate-c-a-50-60hz-agcdo-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-mon>