

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 3 CONTACTE, 16 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI ≥ 3 MM +
SEPARATOR FIZIC INTRE BOBINA $\dot{E}^{\text{TM}}$ I CONTACTE (PENTRU
APLICAȚII SELV), 125 V, STANDARD, C.C., AGSNO2, FASTON 250
(6.3X0.8 MM) $\dot{E}^{\text{TM}}$ I CARCASA CU FLANȚĂ DE MONTARE INSP**

Applications

Alimentare neîntreruptă prin grupuri electrogene
Aparate pentru aer condiționat
Arzătoare, Boilere
Automatizări de comandă
Băi cu hidro-masaj
Controlul $\dot{E}^{\text{TM}}$ i managementul rețelei electrice
Cuptoare cu microunde $\dot{E}^{\text{TM}}$ i infraroșu
Cuptoare industriale
Depozite glisante
Dispozitive de siguranță
Elevatoare
Extractoare/aspiratoare
Frigidere
Generator de curent
Iluminare rutieră $\dot{E}^{\text{TM}}$ i în tunele
Instalații de ridicat
Instalații frigorifice industriale
Mașini de confecționare
Mașini de marcă/etichetare
Mașini de polizat, de periat
Mașini de spălat
Mașini de spălat cu ultrasunete
Mașini de spălat industriale
Mașini de spălat industriale
Mașini de imbuteliere
Mașini de împachetare
Mașini pentru hartie
Mașini pentru industria textilă
Mașini pentru procesarea laptelui
Mașini pentru procesarea lemnului
Mașini pentru tipografie
Mașini pentru tratare galvanică
Motoare industriale
Panouri de control
Panouri de control pentru pompe
Scări rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de alarmă pentru automobile
Sisteme de încălzire $\dot{E}^{\text{TM}}$ i convectoare
Stabilizatoare de tensiune
Tablouri de distribuție, comandă
Ușă $\dot{E}^{\text{TM}}$ i porți automate
Ventilare forată
Ventilatoare industriale
Întreruptoare $\dot{E}^{\text{TM}}$ i comutatoare
Etanșatoare, Mașini de curățat, de rabotat $\dot{E}^{\text{TM}}$ i $\dot{E}^{\text{TM}}$ lefuit
Serie: 62
Tip: AgSnO2
Numărul contactelor: 3 contacte, 16 A
Tipul bobinei: Standard
Tensiunea bobinei: deschiderea contactului ≥ 3 mm + separator fizic între bobina $\dot{E}^{\text{TM}}$ i
contacte (pentru aplicații SELV)
Materialul de contact: C.C.
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Opțiuni: Faston 250 (6.3x0.8 mm) $\dot{E}^{\text{TM}}$ i carcasa cu flanșă de montare înspate
Versiuni speciale: 125 V
Preț: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-de-putere-3-contacte-16-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-separator-fizic-intre-bobina-si-contacte-pentru-aplicatii-selv-125-v-standard-c-c-agsno2-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-înspate-niciuna-113010>