

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 1 ND (CONTACT NORMAL DESCHIS),
DESCHIDEREA CONTACTULUI $\geq$ 3 MM, 30 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI $\geq$ 3 MM, 110
V, FARA FLAN $\tilde{E}$ ™ A DE MONTARE IN SPATE, C.A. (50/60HZ), AGSNO2,
FASTON 250 (6.3X0.8 MM) $\tilde{E}$ ™ I CARCASA CU FLAN $\tilde{E}$ ™**

Applications

Alimentare neintrerupt $\tilde{A}$ f prin grupuri electrogene
Arz $\tilde{A}$ ftoare, Boilere
Bazine de inot, fantane, instala $\tilde{E}$ ii de iluminat in discotecii
B $\tilde{A}$ fi cu hidro-masaj
Cuptoare cu microunde $\tilde{E}$ ™ i infraro $\tilde{E}$ ™ u
Depozite glisante
Elevatoare
Frigidere
Generator de curent
Instala $\tilde{E}$ ii de ridicat
Instala $\tilde{E}$ ii frigorifice industriale
Ma $\tilde{E}$ ™ ini de cafea
Ma $\tilde{E}$ ™ ini de confec $\tilde{E}$ ionare
Ma $\tilde{E}$ ™ ini de polizat, de periat
Ma $\tilde{E}$ ™ ini de spalat
Ma $\tilde{E}$ ™ ini de sp $\tilde{A}$ flat industriale
Ma $\tilde{E}$ ™ ini de sp $\tilde{A}$ flat industriale
Motoare industriale
Panouri de control pentru pompe
Pl $\tilde{A}$ fci electronice
Proiectoare
Sc $\tilde{A}$ fri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de sp $\tilde{A}$ flare a ma $\tilde{E}$ ™ inilor
Sisteme de alarm $\tilde{A}$ f
Sisteme de inc $\tilde{A}$ lzire $\tilde{E}$ ™ i convectoare
Tablouri de distribu $\tilde{E}$ ie, comand $\tilde{A}$ f
Ventilare for $\tilde{E}$ at $\tilde{A}$ f
Ventilatoare industriale
Serie: 65
Tip: C.A. (50/60Hz)
Numarul contactelor: 1 ND (contact normal deschis), deschiderea contactului $\geq$ 3 mm
Tipul bobinei: 110 V
Tensiunea bobinei: ND (contact normal deschis)
Materialul de contact: Fara flan $\tilde{E}$ ™ a de montare in spate
Tipul contactului: 30 A
Optiuni: AgSnO2
Versiuni speciale: deschiderea contactului $\geq$ 3 mm
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-1-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-110-v-fara-flansa-de-montare-in-spate-c-a-50-60hz-agsno2-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-in-spate-nic>