

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 1 ND (CONTACT NORMAL DESCHIS),
DESCHIDEREA CONTACTULUI $\geq$ 3 MM, 30 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI $\geq$ 3 MM, 6 V,
FARA FLANTM A DE MONTARE IN SPATE, C.C., AGSNO2, FASTON 250
(6.3X0.8 MM) ETM I CARCASA CU FLANTM A DE MONTARE**

Applications

Alimentare neintreruptă prin grupuri electrogene
Arzătoare, Boilere
Bazine de inot, fontane, instalații de iluminat in discotecii
Băi cu hidro-masaj
Cuptoare cu microunde și infraroșu
Depozite glisante
Elevatoare
Frigidere
Generator de curent
Instalații de ridicat
Instalații frigorifice industriale
Mașini de cafea
Mașini de confecționare
Mașini de polizat, de periat
Mașini de spălat
Mașini de spălat industriale
Mașini de spălat industriale
Motoare industriale
Panouri de control pentru pompe
Plăci electronice
Proiectoare
Scări rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spălare a mașinilor
Sisteme de alarmă
Sisteme de încălzire și convectoare
Tablouri de distribuție, comandă
Ventilare forțată
Ventilatoare industriale
Serie: 65
Tip: C.C.
Numarul contactelor: 1 ND (contact normal deschis), deschiderea contactului $\geq$ 3 mm
Tipul bobinei: 6 V
Tensiunea bobinei: ND (contact normal deschis)
Materialul de contact: Fara flanșă a de montare in spate
Tipul contactului: 30 A
Optiuni: AgSnO2
Versiuni speciale: deschiderea contactului $\geq$ 3 mm
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-1-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-6-v-fara-flansa-de-montare-in-spate-c-c-agsno2-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-inspate-niciuna-11395>