

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 1 ND (CONTACT NORMAL DESCHIS),
DESCHIDEREA CONTACTULUI $\hat{A} \geq 3$ MM, 30 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI $\hat{A} \geq 3$ MM, 24 V,
FARA FLAN $\hat{E}$ ™ A DE MONTARE IN SPATE, C.C., AGSNO2, FASTON 250
(6.3X0.8 MM) $\hat{E}$ ™ I CARCASA CU FLAN $\hat{E}$ ™ A DE MONTAR**

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene
ArzĂftoare, Boilere
Bazine de inot, fantane, instala $\hat{E}$ ii de iluminat in discoteci
BĂfi cu hidro-masaj
Cuptoare cu microunde $\hat{E}$ ™ i infraro $\hat{E}$ ™ u
Depozite glisante
Elevatoare
Frigidere
Generator de curent
Instala $\hat{E}$ ii de ridicat
Instala $\hat{E}$ ii frigorifice industriale
Ma $\hat{E}$ ™ ini de cafea
Ma $\hat{E}$ ™ ini de confec $\hat{E}$ ionare
Ma $\hat{E}$ ™ ini de polizat, de periat
Ma $\hat{E}$ ™ ini de spalat
Ma $\hat{E}$ ™ ini de spĂflat industriale
Ma $\hat{E}$ ™ ini de spĂflat industriale
Motoare industriale
Panouri de control pentru pompe
PIĂfci electronice
Proiectoare
ScĂfri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spĂflare a ma $\hat{E}$ ™ inilor
Sisteme de alarmĂf
Sisteme de incĂflzire $\hat{E}$ ™ i convectoare
Tablouri de distribu $\hat{E}$ ie, comandĂf
Ventilare for $\hat{E}$ atĂf
Ventilatoare industriale
Serie: 65
Tip: C.C.
Numarul contactelor: 1 ND (contact normal deschis), deschiderea contactului ≥ 3 mm
Tipul bobinei: 24 V
Tensiunea bobinei: ND (contact normal deschis)
Materialul de contact: Fara flan $\hat{E}$ ™ a de montare in spate
Tipul contactului: 30 A
Optiuni: AgSnO2
Versiuni speciale: deschiderea contactului ≥ 3 mm
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-1-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-24-v-fara-flansa-de-montare-in-spate-c-c-agsno2-faston-250-6-3x0-8-mm-si-carcasa-cu-flansa-de-montare-in-spate-niciuna-1139>