

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU DE PUTERE - 1 ND (CONTACT NORMAL DESCHIS),
DESCHIDEREA CONTACTULUI $\geq$ 3 MM, 30 A, ND (CONTACT
NORMAL DESCHIS), DESCHIDEREA CONTACTULUI $\geq$ 3 MM, 48 V,
STANDARD, C.A. (50/60HZ), AGCDO, IMPLANTABIL (PCB) CU
TERMINALE BIFURCATE, NICIUNA**

Applications

Alimentare neinteruptĂf prin grupuri electrogene
ArzĂtoare, Boilere
Bazine de inot, fantane, instalaÈii de iluminat in discoteci
BĂfi cu hidro-masaj
Cuptoare cu microunde È™i infraroÈ™u
Depozite glisante
Elevatoare
Frigidere
Generator de curent
InstalaÈii de ridicat
InstalaÈii frigorifice industriale
MaÈ™ini de cafea
MaÈ™ini de confecÈionare
MaÈ™ini de polizat, de periat
MaÈ™ini de spalat
MaÈ™ini de spĂflat industriale
MaÈ™ini de spĂflat industriale
Motoare industriale
Panouri de control pentru pompe
PIĂfci electronice
Proiectoare
ScĂfri rulante
Sisteme Hi-Fi
Sisteme automate de spĂflare a maÈ™inilor
Sisteme de alarmĂf
Sisteme de incĂlzire È™i convectoare
Tablouri de distribuÈie, comandĂf
Ventilare forÈatĂf
Ventilatoare industriale
Serie: 65
Tip: C.A. (50/60Hz)
Numarul contactelor: 1 ND (contact normal deschis), deschiderea contactului $\geq$ 3 mm
Tipul bobinei: 48 V
Tensiunea bobinei: ND (contact normal deschis)
Materialul de contact: Standard
Tipul contactului: 30 A
Optiuni: AgCdO
Versiuni speciale: deschiderea contactului $\geq$ 3 mm
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-putere-1-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-30-a-nd-contact-normal-deschis-deschiderea-contactului-3-mm-48-v-standard-c-a-50-60hz-agcdo-implantabil-pcb-cu-terminals-bifurcate-niciuna-114026>