

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**FINDER RELEU MINIATURIZAT IMPLANTABIL (PCB) - 1 CONTACT,
16 A, ND (CONTACT NORMAL DESCHIS), 48 V, PROTECÈIE LA
FLUXUL AUTOMAT DE COSITORIRE (RT II), C.C., AGSNO2, PCB 5MM
INTRE PINII CONTACTULUI, NICIUNA**

Applications

Aparate pentru aer condiÈionat
ArzÄftoare, Boilere
AutomatizÄfri pentru clÄfdiri
Cuptoare cu microunde È™i infraroÈ™u
Depozite glisante
Dispozitive de siguranÈÄf
Elevatoare
Fotocopiatoare
Imprimante
InstalaÈii de ridicat
Instrumente muzicale
Jocuri electronice, electrice
JucÄfrii
MaÈ™ini de bobinat
MaÈ™ini de cafea
MaÈ™ini de confecÈionare
MaÈ™ini de distribuÈie preparate alimentare
MaÈ™ini de spalat
MaÈ™ini pentru hartie
MaÈ™ini pentru industria ceramicÄf
MaÈ™ini pentru industria textilÄf
MaÈ™ini pentru procesarea laptelui
MaÈ™ini pentru tipografie
MaÈ™ini pentru tratare galvanicÄf
MaÈ™ini pentru incÄflÈÄfminte
PlÄfci electronice
PlÄfci electronice pentru electrocasnice
Proiectoare
RoboÈi industriali
ScÄfri rulante
Semaforizare
Sisteme Hi-Fi
Sisteme de alarmÄf
Sisteme de control
Sisteme de incÄflzire È™i convectoare
Stomatologie È™i echipamente electromedicale
Temporizatoare, lumini de control
Termoregulate
UE™i È™i porÈi automate
È™tanÈatoare, MaÈ™ini de curÄfÈat, de rabotat È™i È™lefuit
Serie: 43
Tip: PCB 5mm intre pinii contactului
Numarul contactelor: 1 contact, 16 A
Tipul bobinei: C.C.
Tensiunea bobinei: 48 V
Materialul de contact: AgSnO2
Tipul contactului: ND (contact normal deschis)
Optiuni: Niciuna
Versiuni speciale: ProtecÈie la fluxul automat de cositorire (RT II)
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/releu-miniaturizat-implantabil-pcb-1-contact-16-a-nd-contact-normal-deschis-48-v-protectie-la-fluxul-automat-de-cositorire-rt-ii-c-c-agsno2-pcb-5mm-intre-pinii-contactului-niciuna-117916>