

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**BOSCH NIVELA LASER ROTATIVA BOSCH GRL 300 HV + STATIV BT
300 + RIGLA DE MASURARE GR 240**

Nivela laser rotativa Bosch GRL 300 HV + Stativ BT 300 + Rigla de masurare GR 240

Avantaje client - Manevrare usoara datorita functionarii cu un singur buton si afisajului usor de inteles

- Posibilitate de reglare rapida in modul orizontal si vertical datorita autonivelarii automate de $8 \% \pm 5^\circ$)
- Functia deconectabila de avertizare asupra socurilor impiedica erorile de nivelare in caz de trepidatii sau vibratii

Alte avantaje - Mod punctiform, liniar si rotativ pentru vizibilitate optima

- Precizie ridicată de 0,1 mm/m
- Foarte robustă: perfect funcțională și după o cadere de la 1 m înălțime
- Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP 54
- Raza de verticalizare și referință pentru aliniere rapidă

Set de livrare: Nivelă laser rotativă Bosch GRL 300 HV + Stativ BT 300 + Rigla de măsurare GR 240

- 1 x acumulator NiMH nr. ET 1 608 M00 05
- 2 x 1,2 V HR20 (D) 9 Ah
- 2 x 1,5 V LR20 D
- Compartiment baterie nr. ET 1 608 M00 05D
- Ochelari optici pentru laser (rosii) nr. ET 1 608 M00 05B
- Panou de vizare laser (rosu) nr. ET 1 608 M00 05C
- Receptor laser LR 1 Professional 0 601 015 400
- Set incarcator cu adaptor nr. ET 1 600 A00 1W3
- Suport universal WM 4 Professional 0 601 092 400
- Suportul este disponibil si separat ca accesoriu nr. ET 1 608 M00 70F
- Telecomanda RC1 Professional 0 601 069 900
- Valiza de transport nr. ET 1 608 M00 05F
- Stativ pentru constructii BT 300 HD (0601091400)
- Rigla de masurare GR 240 (0601094100) Latime (mm): 180 mm
- Inaltime: 170 mm
- Lungime: 190 mm
- Alimentare curent electric: 2 x 1.2 - V - HR20 (D) (9 Ah) 2 x 1.5 V LR20 (D)
- Clasa laser: 3R
- Domeniu de lucru fara receptor - diametru (m): 60
- Filet stativ: 5 / 8in
- Greutate aprox.: 1.8 kg
- Temperatura de depozitare: - 20 - 70 °C
- Domeniul de utilizare (m): 60 m
- Dioda laser: 635 nm sub 5 mW
- Timp de nivelare: 15 s
- Durata de functionare maxima: Acumulatori (NiMH) 30 h
- Temperatura de functionare: - 10 - 50 °C
- Protectie impotriva prafului si a stropilor de apa: IP 54
- Culoare linie laser: rosu
- Precizie de nivelare: ± 0.1 mm / m
- Domeniu de autonivelare: $\pm 5^\circ$ (8%)
- Domeniu de lucru cu receptor - diametru (m): 300
- Viteza de rotatie: 150 300 600 rot / min
- Pret: 0.00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/nivela-laser-rotativa-bosch-grl-300-hv-stativ-bt-300-rigla-de-masurare-gr-240-129888>