

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



INTENSIV INVERTOR DE SUDURA INTENSIV ARC 180 VRD

Invertor de sudura INTENSIV ARC 180 VRD

- Aparat de sudura MMA si TIG, cu tehnologie Inverter (IGBT) de 40 kHz pentru dimensiune si greutate redusa, si eficienta ridicata
- VRD (voltage reduction device): Dispozitiv de reducere a tensiunii la functionare in gol. Acest dispozitiv sporeste siguranta operatorului atunci cand aparatul de sudura este pornit, dar nu se afla in situatia de sudura
- Poate fi utilizat cu toate tipurile de electrozi, rutilici, bazici, inox, fonta, dar si in mediu protector, cu argon (sudura TIG)
- Foarte util datorita greutatii reduse (4.7 kg), volum si consum redus
- Permite un reglaj continuu al curentului de sudura cu ajutorul potentiometrului de reglaj
- Amorsare foarte usoara datorita curentului continuu, penetrare foarte buna a materialului si arc de sudura perfect stabil
- Ciclul de functionare este calculat la 40 grade
- Cuple conectare 35mm
- Ventilator care ii maresc capacitatea de sudura
- Arc force, hot start(amorsare usoara), anti-stick (reduce riscul de lipire al electrodului la start) si Lift Tig (sudura cu adaos de material si gaz de sudura argon)
- Ciclu sudura MMA 35% : 180 amperi Ciclu sudura MMA 60% : 137 amperi Ciclu sudura MMA 100% : 106 amperi

Set de livrare: Invertor de sudura INTENSIV ARC 180 VRD

- cutie de carton pentru transport;
 - aparat de sudura ARC 180;
 - cablu de alimentare de 1.7 m cu stecher;
 - clestele de masa;
 - clestele portelectrod;
 - 2 cuple DX50;
 - cablu masa 1.5 m;
 - cablu portelectrod 1.5 m;
 - masca de mana;
 - ciocanel cu perie pentru zgura. Domeniu de reglare a curentului de sudura MMA (A) : 10 - 180
- Clasa de izolatie: F
Clasa protectie: 21
Diametru maxim electrod (mm): 4
Tensiune in gol (V): 65
Tensiune alimentare: 230
Grosime sarma (mm): 0.8 - 1.0
Greutate (kg): 6.4
Ciclu de functionare (%): 35%@180A, 60%@140A, 100%@105A
Procedeu sudura: TIG/MMA
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/invertor-de-sudura-intensiv-arc-180-vrd-130003>