

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

HYUNDAI INVERTOR DE SUDURA HYUNDAI MIG 200

Invertor de sudura HYUNDAI MIG 200



- Invertor usor si versatil pentru sudura in curent continuu prin procedeul MIG sau MMA;
- Curentul de sudura se regleaza continuu in intervalul 10 - 190 A;
- Pentru sudura cu electrozi de la 1 la 3,2 mm;
- Ciclu de lucru : 100%@105A / 35%@190A (MIG), 35%@140A (MMA/ARC);
- Tehnologie IGBT;
- Curent de sudura stabil;
- Protectie la supraincalzire si suprasarcina;
- Functie Hot Start;;
- Functie Anti Stick;
- Livrat cu set complet de accesorii

Set de livrare: Invertor de sudura HYUNDAI MIG 200

- torta pentru sudura MIG - 3 m
- Kit sudura - cleste portelectrod cu cablu de 2m si mufa
- cleste masa cu cablu de 1,5m si mufa
- perie de sarma

- Cutie carton Clasa protectie (IP): 21 S
Domeniu de reglare a curentului de sudura MMA (A): 10 - 200
Factor de putere (cos Φ): 0.73
Dimensiuni: 440x210x365
Randament: 0.85
Clasa de izolatie: F
Diametru maxim electrod (mm): 3.2
Tensiune in gol (V): 15 - 24
Tensiune alimentare: 230
Grosime sarma (mm): 0.8 - 1.0
Greutate (kg): 10.5
Ciclu de functionare (%): 35%@180A, 60%@140A, 100%@105A
Procedeu sudura: MIG/MMA
Domeniu de reglare a curentului de sudura MIG/MAG (A): 50 - 190
Viteza alimentare sarma de sudura: 2 - 15 m/min
Pret: 2 340,95 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/invertor-de-sudura-hyundai-mig-200-130022>