


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**WAGO THT MALE HEADER; 1.2 X 1.2 MM SOLDER PIN; STRAIGHT;
THREADED FLANGE; PIN SPACING 5.08 MM; 8-POLE; ORANGE**

Ratings per: IEC/EN 60664-1;
Tensiune nominala (III/3): 250; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV
Tensiune nominala (III/2): 320; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 4; kV
Tensiune nominala (II/2): 630; V
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 4; kV
Curent nominal: 16; A
Legend (ratings): (III / 2) %™ Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V
Curent nominal UL (Use Group B): 15; A
Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V
Curent nominal UL (Use Group D): 10; A
Certificari: UL 1059;
Tensiune nominala UL 1977: 600; V
Curent nominal UL 1977: 15; A
Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V
Curent nominal CSA (Use Group B): 15; A
Tensiune nominala CSA (Use Group D): 300; V
Curent nominal CSA (Use Group D): 10; A
Numar poli: 8;
Total number of potentials: 8;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Distanța între pini: 5,08 mm / 0.2 inch;
Latime: 50,64 mm / 1.994 inch;
Înălțime: 17 mm / 0.669 inch;
Înălțime de la fata: 12 mm / 0.472 inch;
Adâncime: 8,4 mm / 0.331 inch;
Lungimea pinului de contact: 5; mm
Solder pin dimensions: 1,2 x 1,2 mm;
Diametrul de gaurire cu toleranță: 1,7 (+0,1) mm;
Tip contact (pluggable connector): Conector tata/fisa;
Connector (connection type): for PCB;
Mismatching protection: No;
Mating direction to the PCB: 90; °
Locking of plug-in connection: Threaded flange;
PCB contact: THT;
Solder pin arrangement: over the entire male connector (in-line);
Number of solder pins per potential: 1;
Culoare: orange;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Contact material: Cupru electrolitic (ECu);
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,058; MJ
Greutate: 3,8; g
Temperatura lucru: -60 ... +100 °C;
Product Group: 3 (Multi Conn. System);
Tip ambalare: BOX;
Țara de origine: PL;
GTIN: 4045454845681;
Customs tariff number: 85366990990;
Pret: 17,97 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tht-male-header-1-2-x-1-2-mm-solder-pin-straight-threaded-flange-pin-spacing-5-08-mm-8-pole-orange-131753>