


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**WAGO THT FEMALE HEADER; 0.6 X 1.0 MM SOLDER PIN; ANGLED;
CLAMPING COLLAR; PIN SPACING 5.08 MM; 4-POLE; ORANGE**

Ratings per: IEC/EN 60664-1;
Tensiune nominala (III/3): 320; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/3): 4; kV
Tensiune nominala (III/2): 320; V
Tensiune nominala de supratensiune (III/2): 4; kV
Tensiune nominala (II/2): 630; V
Tensiune nominala de supratensiune (II/2): 4; kV
Curent nominal: 12; A
Legend (ratings): (III / 2) %™ Overvoltage category III / Pollution degree 2;
Tensiune nominala UL (Use Group B): 300; V
Curent nominal UL (Use Group B): 15; A
Tensiune nominala UL (Use Group D): 300; V
Curent nominal UL (Use Group D): 10; A
Certificari: UL 1059;
Tensiune nominala UL 1977: 600; V
Curent nominal UL 1977: 15; A
Tensiune nominala CSA (Use Group B): 300; V
Curent nominal CSA (Use Group B): 15; A
Tensiune nominala CSA (Use Group D): 300; V
Curent nominal CSA (Use Group D): 10; A
Numar poli: 4;
Total number of potentials: 4;
Numar tipuri de conexiuni: 1;
Numar nivele: 1;
Distanța între pini: 5,08 mm / 0.2 inch;
Latime: 35,12 mm / 1.383 inch;
Înălțime: 16,6 mm / 0.654 inch;
Înălțime de la fata: 11,6 mm / 0.457 inch;
Adâncime: 18,25 mm / 0.719 inch;
Lungimea pinului de contact: 5; mm
Solder pin dimensions: 0,6 x 1 mm;
Diametrul de gaurire cu toleranță: 1,3 (+0,1) mm;
Tip montaj: Mounting flange;
Tip montaj: Feed-through mounting; Panel mounting;
Tip contact (pluggable connector): Conector mama/priza;
Connector (connection type): for PCB;
Mismatching protection: No;
Mating direction to the PCB: 0; °
PCB contact: THT;
Solder pin arrangement: over the entire female connector (in-line);
Number of solder pins per potential: 1;
Culoare: orange;
Material group: I;
Material izolator: Polyamide 66 (PA 66);
Flammability class per UL94: V0;
Contact material: Copper alloy;
Contact plating: tin-plated;
Fire load: 0,078; MJ
Greutate: 4,2; g
Temperatura lucru: -60 ... +85 °C;
Product Group: 3 (Multi Conn. System);
Tip ambalare: BOX;
Tara de origine: DE;
GTIN: 4044918625272;
Customs tariff number: 85366990990;
Pret: 12,78 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tht-female-header-0-6-x-1-0-mm-solder-pin-angled-clamping-collar-pin-spacing-5-08-mm-4-pole-orange-137933>