

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ZENESSIS GRUPURI ELECTROGENE CU MOTORIZARE DEWERK, TRIFAZAT 95 KVA

?Generator deschis = motor + alternator + radiator + sasiu + preincalzitor + modul de comanda + esapament cu atenuator
+incarcator baterie + rezervor combustibil pt. 8 ore autonomie.?Starea de asteptare (st.-by) = functionare continua la o sarcina
variabila, pentru o anumita perioada; nu sunt premise suprasarcinile.?Amorsat (prime) = functionare continua la o sarcina variabila,
pentru o perioada nelimitata, cu o suprasarcina permisa de 10%, timp de o ora, intr-un interval de 12 ore.

Optional generatoarele pot fi echipate cu carcasa insonorizare, disjunctor protectie iesire, tablou transfer AAR.

Grup electrogen DIESEL ESE 95 DW - Motor puternic, silentios si fiabil • Design compact • Pornire, utilizare si intretinere usoare

• Fiecare grup este supus unei serii complexe de testari, care include testarea in sarcina maxima, testarea automatizarii si testarea
sistemului de oprire de siguranta. • Disponibil impreuna cu o mare varietate de accesorii: carcasa izolata acustic, remorca rutiera,
etc.

Stare de asteptare: 96 KVA / 74 KW; Amorsat: 85 KVA / 68 KW; Amp: 122;

Motor

Tip motor: DEWERK; Model: DWR 46 TI; Aspiratie si racire: Turbo Charged & After Cooled; Nr. cilindri / Configuratie: 4 - in linie;
Turatie standard motor: 1500 rpm; Putere motor: 82 KW / 110 CP; Regulator: Electronic; Diamteru interior / Cursa: 110 x 125 mm;
Coeficient compresie: 17:01; Cilindree: 4.58 l; Consum combustibil la sarcina 100% : 19.3 l/h; Capacitate rezervor combustibi: 195l;
Capacitate ulei: 14l; Capacitate agent racire: 26 l; Debit aer admisie: 4.9 m³ / min; Aer racire radiator: 132 m³ / min; Debit gaz
evacuat: 15.5 m³ / min; Temperatura gaz evacuat: -°C; Sistem de pornire 24 V. d. c.

Alternator

Fara perii; Cu 4 poli; Clasa de izolare H; Cos phi: 0.8; Sistem de excitatie: electronic; Frecventa: 50 Hz; Faze: 3; Rotor cu un singur
rulment, disc flexibil; Tensiunea 400 / 230 V;

Dimensiuni & greutate grup electrogen deschis

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 2150 x 1000 x 1600; Greutatea (fara lichide):
1290 kg;

Dimensiuni & greutate grup electrogen inchis

Dimensiune(lungime x latime x inaltime): 3130 x 1070 x 1750 m; Greutatea (fara lichide): 1620 Kg;

Pret: 48 903,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electrogene-cu-motorizare-dewerk-trifazat-95-kva](https://www.materialelectrice.ro/grupuri-electroгене-cu-motorizare-dewerk-trifazat-95-kva)