

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



CAVI DISPOZITIV DE PROTECTIE SUPRATEN

Dispozitivul de protectie la supratensiune trifazat este un modul electronic care, in cazul aparitiei unei supratensiuni de 260-280Vca intre oricare dintre faze si nul, va comanda declansarea sigurantei automate generale prin intermediul unui declansator (bobina de declansare asociata sigurantei automate) .

Caracteristici tehnice

Tensiune nominala 3x230V/400 V ca /50 Hz

Tensiune de comanda 230Vca

Domeniu de declansare 260-280Vca intre faza si nul

Curent maxim admis pe circuitul de comanda 300mA

Semnalizare optica cu 3 leduri verzi- prezenta tensiune

Montajl se face pe sina omega si ocupa 1 modul

Domeniul de temperatura -5+40 grade celsius

**Atentie acest produs intrerupe curentul electri automat cand in retea
electrica se intampla sa intre curent mai mare decat cel normal ! Avantajul
utilizarii este ca protejeaza consumatorii dar dezavantajul este ca repornirea
curentului se face manual de o persoana, nu se face automat.**

Pret: 182,26 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitiv-de-protectie-supratensiune-dpst-3-2-trifazat>