

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens
giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada
Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU MXY 3 X 2.5, ERSE



construc?ie

1. Conductor IEC 60228 clasa 2 sau clasa 5 cupru cositorit sau tratate termic
 2. Izolare IEC 60092-351 polietilen? reticulat? (XLPE)
 3. E?uare în straturi de teren optim?
 4. Interior somnul Pairwise, perechi de straturi
 5. somn exterior
- Banda de poliester sau FR compus din PVC

6. Somn culoare RAL 9005 negru sau gri

cei care nu

Desing liniile directoare

IEC60092-350

IEC60092-351

IEC60092-353

IEC60092-359

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a de izola?ie 5000 M Ω .km
2. Tensiune de test 3,5 kV. AC
3. Tensiune de 0,6 / 1 kV de operare
4. 6xD Raza de îndoire
5. Temperatura gama -40 ° C ~ +90 ° C
6. Flac?r? reterdant IEC 60332-1-2

IEC 60332-3-22 (CAT A)

cerere

Cablul de alimentare 1.As, de iluminat ?i de control

- Potrivit pentru toate aplica?iile maritime comerciale

- Docuri, pu?ca?i marini ?i porturi

- Camer? umed, umed ?i uscat, locurile deschise ?i închise

Not?: Potrivit pentru instalare fixa in punte deschis? la bordul navelor

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-mxy-3-x-2-5-erse>