

Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**KRONENFLEX FIBRODISCURURI PENTRU OTEL INOXIDABIL, OTEL,
METAL UNIVERSAL CS 565 - DIAMETRU 100MM, ALEZAJ 16MM**

Optim pentru lucrari de E^{TM} lefuire grosiere – fibrodiscurile Klingspor CS 565 Cu fibrodiscurile CS 565 de la Klingspor pot fi executate rapid E^{TM} i eficient lucrari de E^{TM} lefuire grosiere. Aceste discuri, care se caracterizeaza, alaturi de agresivitatea ridicata, printr-un raport pre E^{TM} /calitate deosebit de bun, sunt adecvate pentru utilizarea pe o E^{TM} el, inox E^{TM} i alte metale. CS 565 este disponibil in diferite granula E^{TM} ii, cu diverse diametre de gauri E^{TM} i in numeroase marimi. Agresiva E^{TM} i cu auto-ascu E^{TM} ire: granula E^{TM} ia abraziva din zirconiu corund la fibrodiscurile Klingspor CS 565, granula E^{TM} ia abraziva este din zirconiu corund. Aceasta granula E^{TM} ie este foarte rezistenta, dura E^{TM} i are o structura uniforma cristalina. Ea se auto-ascute, astfel incat cu discurile pot fi ob E^{TM} inute rezultate de E^{TM} lefuire perfecte perioade indelungate de timp. Toate tipurile de granula E^{TM} ie folosite de Klingspor sunt fabricate in mod sintetic. Astfel ele dispun in permanen E^{TM} a de acelea E^{TM} i proprietate E^{TM} i E^{TM} i au in permanen E^{TM} a o calitate buna. Un grad mare de indepartare a materialului este asigurat prin inveli E^{TM} ul dens, pentru ca la fibrodiscurile CS 565, aproape intreaga suprafata este acoperita cu granula E^{TM} ie abraziva. Densitatea ridicata a inveli E^{TM} ului asigura in plus o durata de via E^{TM} a indelungata. Alaturi de granula E^{TM} ia abraziva cu auto-ascu E^{TM} ire de zirconiu corund permit prelucrarea o E^{TM} elului, inoxului E^{TM} i metalelor cu utilizare reduca de material E^{TM} i costuri corespunzator de mici. Stratul de acoperire: ra E^{TM} ina sintetica rezistenta cu for E^{TM} a adeziva ridicata la fel ca toate celelalte produse abrazive marca Klingspor, E^{TM} i fibrodiscurile CS 565 sunt prevazute cu un strat de acoperire din ra E^{TM} ina sintetica. For E^{TM} a adeziva ridicata a acesteia genereaza o imbinare stransa intre suport E^{TM} i granula E^{TM} ia abraziva. Stratul de acoperire din ra E^{TM} ina sintetica rezistenta ajuta in plus granula E^{TM} ia abraziva la for E^{TM} ele laterale care sunt exercitate la E^{TM} lefuire. Uniformitatea stratului de acoperire este verificata la Klingspor cu ajutorul tehnologiei laser E^{TM} i prin cantariri ale produselor pe linia de produc E^{TM} ie. E^{TM} i in ceea ce prive E^{TM} te stratul de acoperire, produsele Klingspor sunt, prin urmare, de o calitate deosebit de buna. Diametru: 100 mm

Alezaj: 16 mm

Prindere:

Granulatie: 80

Vmax: 80 m/s

Turatia admisa: 15.300

Tip abraziv pe suport: CS 565

Forma alezaj: Gaura rotunda

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fibrodiscuri-pentru-otel-inoxidabil-otel-metal-universal-cs-565-diametru-100mm-alezaj-16mm-162953>