

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**KRONENFLEX FIBRODISCURI PENTRU OTEL INOXIDABIL, OTEL,
METAL UNIVERSAL CS 565 - DIAMETRU 180MM, ALEZAJ 22MM**

Optim pentru lucrari de $\dot{E}^{TM}$ lefuire grosiere - fibrodiscurile Klingspor CS 565 Cu fibrodiscurile CS 565 de la Klingspor pot fi executate rapid $\dot{E}^{TM}$ i eficient lucrari de $\dot{E}^{TM}$ lefuire grosiere. Aceste discuri, care se caracterizeaza, alaturi de agresivitatea ridicata, printr-un raport pre $\dot{E}^{TM}$ /calitate deosebit de bun, sunt adecvate pentru utilizarea pe o $\dot{E}^{TM}$ el, inox $\dot{E}^{TM}$ i alte metale. CS 565 este disponibil in diferite granula $\dot{E}^{TM}$ ii, cu diverse diametre de gauri $\dot{E}^{TM}$ i in numeroase marimi. Agresiva $\dot{E}^{TM}$ i cu auto-ascu $\dot{E}^{TM}$ ire: granula $\dot{E}^{TM}$ ia abraziva din zirconiu corund. La fibrodiscurile Klingspor CS 565, granula $\dot{E}^{TM}$ ia abraziva este din zirconiu corund. Aceasta granula $\dot{E}^{TM}$ ie este foarte rezistenta, dura $\dot{E}^{TM}$ i are o structura uniforma cristalina. Ea se auto-ascute, astfel incat cu discurile pot fi ob $\dot{E}^{TM}$ inute rezultate de $\dot{E}^{TM}$ lefuire perfecte perioade indelungate de timp. Toate tipurile de granula $\dot{E}^{TM}$ ie folosite de Klingspor sunt fabricate in mod sintetic. Astfel ele dispun in permanen $\dot{E}^{TM}$ a de acelea $\dot{E}^{TM}$ i proprietate $\dot{E}^{TM}$ i $\dot{E}^{TM}$ i au in permanen $\dot{E}^{TM}$ a o calitate buna. Un grad mare de indepartare a materialului este asigurat prin inveli $\dot{E}^{TM}$ ul dens, pentru ca la fibrodiscurile CS 565, aproape intreaga suprafat $\dot{E}^{TM}$ a este acoperita cu granula $\dot{E}^{TM}$ ie abraziva. Densitatea ridicata a inveli $\dot{E}^{TM}$ ului asigura in plus o durata de via $\dot{E}^{TM}$ a indelungata. Alaturi de granula $\dot{E}^{TM}$ ia abraziva cu auto-ascu $\dot{E}^{TM}$ ire de zirconiu corund permit prelucrarea o $\dot{E}^{TM}$ elului, inoxului $\dot{E}^{TM}$ i metalelor cu utilizare redusa de material $\dot{E}^{TM}$ i costuri corespunzator de mici. Stratul de acoperire: ra $\dot{E}^{TM}$ ina sintetica rezistent $\dot{E}^{TM}$ a cu for $\dot{E}^{TM}$ a adeziva ridicata La fel ca toate celelalte produse abrazive marca Klingspor, $\dot{E}^{TM}$ i fibrodiscurile CS 565 sunt prevazute cu un strat de acoperire din ra $\dot{E}^{TM}$ ina sintetica. For $\dot{E}^{TM}$ a adeziva ridicata a acesteia genereaza o imbinare stransa intre suport $\dot{E}^{TM}$ i granula $\dot{E}^{TM}$ ia abraziva. Stratul de acoperire din ra $\dot{E}^{TM}$ ina sintetica rezistent $\dot{E}^{TM}$ a ajuta in plus granula $\dot{E}^{TM}$ ia abraziva la for $\dot{E}^{TM}$ ele laterale care sunt exercitate la $\dot{E}^{TM}$ lefuire. Uniformitatea stratului de acoperire este verificata la Klingspor cu ajutorul tehnologiei laser $\dot{E}^{TM}$ i prin cantariri ale produselor pe linia de produc $\dot{E}^{TM}$ ie. $\dot{E}^{TM}$ i in ceea ce prive $\dot{E}^{TM}$ te stratul de acoperire, produsele Klingspor sunt, prin urmare, de o calitate deosebit de buna. Diametru: 180 mm

Alezaj: 22 mm

Prindere:

Granulatie: 40

Vmax: 80 m/s

Turatia admisa: 8.500

Tip abraziv pe suport: CS 565

Forma alezaj: Gaura in stea

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fibrodiscuri-pentru-otel-inoxidabil-otel-metal-universal-cs-565-diametru-180mm-alezaj-22mm-162954>