

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



KRONENFLEX SUPORT DE FIXARE ST 358 - DIAMETRU 180MM

Accesorii - suportul de fixare ST 358 cu duritate medie pentru $\bar{E}^{\text{TM}}$ lefuirea de finisare $\bar{E}^{\text{TM}}$ i indepartarea ruginii Pentru $\bar{E}^{\text{TM}}$ lefuirea cu grad mare de indepartare a materialului sunt necesare produse abrazive foarte robuste $\bar{E}^{\text{TM}}$ i rezistente. Din acest motiv se folosesc in primul rand fibrodiscurile, adica discuri abrazive cu un suport din fibre vulcanice. Pentru $\bar{E}^{\text{TM}}$ lefuirea suprafe $\bar{E}$ elor $\bar{E}^{\text{TM}}$ i $\bar{E}^{\text{TM}}$ lefuirea de finisare este recomandat a se folosi mai degraba un suport de fixare adaptabil - precum Klingspor ST 358. Pentru $\bar{E}^{\text{TM}}$ lefuirea de finisare, la care suportul de fixare trebuie sa fie adaptabil Spre deosebire de suportul de fixare ST 358 A cu nervuri $\bar{E}^{\text{TM}}$ i dur, suportul de fixare ST 358 cu duritate medie este adaptabil, urmand contururile piesei de prelucrat. El poate fi utilizat universal, in special pentru $\bar{E}^{\text{TM}}$ lefuirea suprafe $\bar{E}$ elor $\bar{E}^{\text{TM}}$ i $\bar{E}^{\text{TM}}$ lefuirea de finisare, avand o rezisten $\bar{E}$ a buna la temperaturi ridicate. ST 358 - suportul de fixare in diferite marimi $\bar{E}^{\text{TM}}$ i variante Suportul de fixare ST 358 cu duritate medie este dotat cu o piuli $\bar{E}$ a de fixare pentru fibrodiscuri. Trebuie avut grija ca suportul de fixare sa aiba acela $\bar{E}^{\text{TM}}$ i diametru ca discul abraziv. Marimile uzuale folosite in industrie sunt disponibile pentru ST 358. $\bar{E}$ ~lefuire la viteza ridicata cu suportul de fixare ST 358 \ $\bar{E}$ ~lefuirea cu viteza ridicata permite un grad mare de indepartare a materialului. Pentru fiecare marime a discului este specificata o tura $\bar{E}$ ie maxima, care nu are voie sa fie depa $\bar{E}^{\text{TM}}$ ita:
13.300 rota $\bar{E}$ ii pe minut la diametrul discului de 115 mm
12.200 rota $\bar{E}$ ii pe minut la diametrul discului de 125 mm
8.500 rota $\bar{E}$ ii pe minut la diametrul discului de 180 mm Diametru: 180 mm
Prindere: Filet M 14
Vmax: 80 m/s
Turatia admisa: 8.500
Potrivit pentru: Diametru 180 x 22
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/suport-de-fixare-st-358-diametru-180mm-165577>