

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



KRONENFLEX SUPORT DE FIXARE ST 358 A - DIAMETRU 115MM

Klingspor ST 358 A suportul de fixare dur - Accesorii pentru fibrodiscuri Pentru operațiunile de lăcuire ce necesita un grad mare de îndepărtare a materialului într-un timp scurt vor fi utilizate produse abrazive speciale și turații ridicate. Acestea vor genera temperaturi ridicate. Anumite domenii necesita a se munci la rece:

Construcția avioanelor

Industria automobilistica și uneltelor

Prelucrarea inoxului

Construcția șevilor și balustradelor La fabricarea paletelor de turbină, dar și a componentelor auto, exista riscul de a fi îndepărtată o cantitate semnificativă de material, la fiecare lăcuire în exces. Temperaturile ridicate generate în zona de contact dintre discul abraziv și piesa de prelucrat maresc solicitarea produsului abraziv și a piesei de prelucrat. Degajarea căldurii prin nervurile suportului de fixare degajează căldura. Datorită suprafeței sale cu nervuri se formează mici vartejuri de aer care au un efect de răcire. Devine astfel posibil, fără a genera temperaturi prea ridicate, să se lăcuiească cu un grad mare de îndepărtare a materialului -ideal pentru lăcuirea marginilor și lăcuirea grosieră. ST 358 A - suportul de fixare în diferite dimensiuni și variante Suportul de fixare ST 358 A cu structura cu nervuri este dotat cu o piuliță de fixare pentru fibrodiscuri. Diametrul suportului de fixare și cel al discului abraziv trebuie să fie întotdeauna identice, din motive de siguranță. Klingspor oferă marimi standard și cele uzuale în industrie. Lăcuirea la viteză ridicată cu ajutorul suportului de fixare ST 358 A Pentru a nu fi depășită viteză maximă admisă de 80 metri pe secundă, trebuie respectate următoarele turații:

diametrul discului 115 mm: 13.300 rotații pe minut

diametrul discului 125 mm: 12.200 rotații pe minut

diametrul discului 180 mm: 8.500 rotații pe minut Diametru: 115 mm

Prindere: Filet M 14

Vmax: 80 m/s

Turația admisă: 13.300

Potrivit pentru: Diametru 115 x 22

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/suport-de-fixare-st-358-a-diametru-115mm-165582>