

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



WAGO CUTIE CONEXIUNI ELECTRICE SUBMERSIBILE WAGO GELBOX IPX8 MARIME 2

Cutie pentru conexiuni electrice submersibile. Ideala pentru montajul in subteran sau chiar si in submersie.

Tipul de protectie IPX8 inseamna ca conectoarele din WAGO Gelbox sunt sigilate complet impotriva apei si pot fi, de asemenea, cufundate permanent in apa. Practic, codurile de protectie la intrare (IP) sunt standardizate conform DIN: numarul este mai mare, cu atat gradul de protectie este mai mare. Cu numere de doua cifre, cum ar fi IP68, primul numar descrie protectia impotriva contactului si a prafului (0 ... 6), al doilea protectia impotriva apei si umiditatii (0 ... 9).

WAGO Gelbox este testat si aprobat numai atunci cand este combinat cu conectoarele Seria 2273 ale WAGO E™ i conectorii de imbinare COMPACT din seria 221 WAGO pentru sectiuni de conductor pana la 4 mm². Cutia este disponibila in sase dimensiuni. Pentru fiecare caseta, exista un aspect care specifica in mod clar o atribuire fixa pe baza conectorilor care vor fi utilizati.

Utilizabila pentru : 2 x [clema 221-412](#) sau 1x clema [221-415](#) sau 3 x [clema 2273-202](#) sau 2 x [clema 2273-203](#) sau 1 x [clema 2273-208](#)

Cutie este umputa cu gel electro izolant, re folosibil marca Cellpack.

Grad de protectie IPX8



Montajul este extrem de facil, pur si simplu se introduce regleta de conexiune electrica dupa care se inchide capacul dozei iar surplusul de gel va iesi la exterior asigurand o incinta perfect izolata.

Temperatura de lucru este de maxim 90 grade celsius

Temperatura de instalare -40+50 grade celsius

Perfecta pentru alimentarea piticilor de gradina, spoturilor de fantana arteziana etc etc

Pret: 36,79 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cutie-conexiuni-electrice-submersibile-wago-gelbox-ipx8-167152>