

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SLV CORP ILUMINAT TAVAN, MEDO 90 LUMINITA AMBIENT DE  
PERETE, CU LED-URI DE CULOARE GRI INTERIOR MONTAT PE  
SUPRAFATA PLAFON LUMINA, DALLI, GRI, 3000 / 4000K.**

DALI capabil: 1  
Dimmabil: Da Acest produs estompare!  
Asamblare: Suprafata  
CCT intrerupator: setarea 1 Temperatura culorii prin comutator  
Greutate neta: 8.99 kg  
Big White Pagina: 151  
CRI: > 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea  
luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat  
mai naturala redarea de culori luminoase.  
Dimming tehnologie: DALI  
Detalii Asamblare: Plafonul  
Categorica de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor  
electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare  
la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III:  
tensiune de protectie-extra scazut  
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului  
luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un  
numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.  
UGR ≤: 25 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire  
psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.  
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de  
culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)  
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasi impotriva  
influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva  
corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile  
individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.  
putere secundara / tensiune secundara: 1000mA  
Durata de viata: 25000 h  
Numele produsului: MEDO 90 AMBIENT  
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz  
Consum Ponderat: 78 kWh / 1.000h  
Temperatura maxima a mediului ambiant: 40 ° C Descrie temperatura maxima care nu  
trebuie depasita, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentat negativ, si  
functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.  
Culoare: gri  
energie electrica: 78 W  
semiunghi fascicul: 105 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre  
doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.  
Flux luminos: 10225 lm  
Diametru: 90 cm  
inaltime: 9,5 cm  
Forma: rotunda  
Material: Aluminu  
priza de lumina: directa  
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist  
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie  
spatiale ale unei surse de lumina.  
Pret: 7 373,84 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-medo-90-luminita-ambient-de-perete-cu-led-uri-de-culoare-gri-interior-montat-pe-suprafata-plafon-lumina-dali-gri-3000-4000k-167767>