


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SLV LAMPA PODEA, RUSTY Â® LAMPADARE 70, STAND DE PODEA
RUGINA IN AER LIBER, CU LED-URI, 3000K, OTEL ROTUND,
RUGINITE, Å / H 19/70 CM,**

Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 12,79 kg
Big White Pagina: 571
CRI: > 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Asamblare Detalii: sol
Categoriza de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 7,78 lm / W
Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 55 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcusei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
Durata de viata: 35,000 h
Numele produsului: RUSTY ® 70
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 9 kWh / 1.000h
Culoare: rugină
energie electrica: 9 W
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 70 lm
Diametru: 19 cm
inaltime: 70 cm
Forma: cilindrica
Material: oțel FeCSi-
priza de lumina: directa - indirecta
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 2 251,37 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-podea-rusty-lampadare-70-stand-de-podea-rugina-in-aer-liber-cu-led-uri-3000k-otel-rotund-ruginite-oe-h-19-70-cm-168536>