

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>ERSE CABLU F-MX(ST)H-MULTICORE 3 X 0.50, ERSE</u> construc?ie 1. Conductor IEC 60228 clasa 2 sau clasa 5 cupru cositorit sau simplu 2. Izolare IEC 60092-351 polietilen? reticulat? (XLPE) 3. codul culorilor Albastru-alb cu numerotate 4. E?uare luate dou? câte dou? perechi, în straturi 5. Placarea cu band? de Pes 6. Sârm? de ansamblu ecran de cupru cositorit scurgere; banda de AL-PES 7. somn exterior IEC 60092-359 HFFR compus 8. Somn culoare RAL 7001 gri cei care nu - Ignifug? - Lowe fum emissiyon - F?r? otr?vit ?i gaze corrosive Desing liniile directe - IEC60092-350 - IEC60092-351 - IEC60092-359 - IEC60092-376 Caracteristici tehnice 1. Rezisten?a de izola?ie 5000 MΩ.km 2. Tensiune de test 1,5 kV. AC 3. Tensiunea de operare 150/250 V (300V) 4. Îndoirea raza 6x D 5. Interval de temperatur? -40 ° C ~ +90 ° C 6. De testare a flacarii IEC 60332-1-2 7. Fum densty IEC 61034-2 8. Testul privind corozivitatea gazelor de ardere IEC 60754-2 9. Testul halogen-free IEC 60754-1 cerere Instala?ie fix? ??1. Pentru pentru sisteme de alarm? instrumente, de comunicare, de control ?i în majoritatea zonelor ?i pe puntea deschis? la bordul navelor. Not?: Au propriet??i electromagnetice. Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/cablu-f-mx-st-h-multicore-3-x-0-50-erse
--	---