


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>SLV LAMPA SUSPENDATA, LUSTRA WORKLIGHT PENDANT, ANTHRACITE PENDANT, 3000K, ANTHRACITE, 3X16.2W.</u> Dimmabil: Da Acest produs estompare! Asamblare: Suprafata Greutate neta: 6.14 kg CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase. Tehnologia Dimming: 1-10V Detalii Asamblare: Plafonul Categorica de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial. UGR ≤: 19 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea. Lumen / putere: 110,2 lm / W consistenta Culoare: 3.5 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM) Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasi impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este. putere secundara / tensiune secundara: 226mA Durata de viata: 50000 h Numele produsului: Worklight Diferite puncte de lumina: 2 Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz Consum Ponderat: 49 kWh / 1.000h Culoare: antracit energie electrica: 49 W semiunghi fascicul: 110 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima. Temperatura de culoare: 3000 Kelvin Flux luminos: 5400 lm Latime: 14 cm Lungime: 120 cm inaltime: 5,5 cm Lungime pandantiv: 180 cm Rotirea sau inclinarea: nu Forma: patrat Material: Aluminiu priza de lumina: directa - indirecta LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist distributia intensitatii luminoase: simetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina. Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/lampa-suspendata-lustra-worklight-pendant-anthracite-pendant-3000k-anthracite-3x16-2w-169309
---	--