

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SLV SPOT INCASTRAT, PIREQ IP INCASTRAT LUMINA PLAFON,
ALUMINIU PATRAT PERIAT, 38 Å°, 3000K, INCLUSIV. CONDUCTATOR
AUTO.**

Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: incastrata
Greutate neta: 0,26 kg
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Tehnologia Dimming: muchia anterioara a marginii trailing
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoriza de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 82,73 lm / W
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Adancimea de instalare: 6 cm
Diametrul de instalare: 6 cm
IP Cod: IP 20 / IP 65 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasi impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 500mA
Durata de viata: 40000 h
Numele produsului: PIREQ IP
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 11 kWh / 1.000h
Forma de cut-out: eckig
Forma: patrat
Material: Aluminiu
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
Culoare: aluminiu
energie electrica: 11 W
semiunghi fascicul: 38 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 910 lm
Latime: 8 cm
Lungime: 8 cm
inaltime: 4,5 cm
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-pireq-ip-incastrat-lumina-plafon-aluminiu-patrat-periat-38-0-3000k-inclusiv-conducator-auto-169386>