

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SLV SPOT INCASTRAT, SUPROS CEILING LIGHTS, BLACK INDOOR
LED RECESSED CEILING LIGHT BLACK ROUND 3000K 60° CRI90
2600LM.**

Asamblare: incastrata
Greutate neta: 0,9 kg
BIG WHITE Pagina: 442
CRI:> 90 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Detalii Asamblare: Plafonul
Categorii de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 83,87 lm / W
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Adancimea de instalare: 10,7 cm
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 750mA
Durata de viata: 50000 h
Numele produsului: SUPROS
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 31 kWh / 1.000h
Gama de inclinare verticala: 30 °
Temperatura mediului ambiant: 25 ° C
Culoare: negru
energie electrica: 31 W
semiunghi fascicul: 60 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 2600 lm
Diametru: 16,5 cm
inaltime: 11 cm
Forma de decupaj: rotund
Rotirea sau inclinarea: pivotanta
Forma: rotunda
Material: Aluminiu
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
Pret: 1 134,55 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-supros-ceiling-lights-black-indoor-led-recessed-ceiling-light-black-round-3000k-600-cri90-2600lm-169731>