

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU F-MYCY-PIMF 2 X 2 X 1.5, ERSE



construc?ie

1. Conductor IEC 60228 clasa 2 sau clasa 5 cupru cositorit sau simplu
2. Izola?ie IEC 60092-351 PVC combinate
3. codul culorilor
- Albastru-alb cu numerotate
4. ecranul individuale
- Pase - band? de cupru cositorit scurgere al firului - band? pes
5. E?uare perechi ecranate luate dou? câte dou? în straturi
6. Placarea cu band? de Pes
7. Ecranul din cupru cositorit sau împletirea cupru simplu (min 90% acoperire)
8. Manta exterioara IEC 60092-359 PVC combinate
9. Culoare învelitoare RAL 7001 gri

cei care nu

- flexibil
- Raza de îndoire mici
- Flame reterdant

Desing liniile directe

- IEC60092-350
- IEC60092-351
- IEC60092-359
- IEC60092-376

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a de izola?ie (Min.) 36,7 MΩ.km
2. Tensiune de test 1,5 kV. AC
3. Tensiunea de operare 150/250 V (300V)
4. 8xD Raza de îndoire
5. Interval de temperatur? -40 ° C ~ +70 ° C
6. De testare a flacarii IEC 60332-1-2

IEC 60332-3-22 (CAT A)

cerere

Pentru instalare fixa pentru sisteme de alarm? instrumente, de comunicare, de control ?i în cele mai multe zone ?i pe puntea deschis? la bordul navelor.

Not?: Au propriet??i electromagnetice.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-f-mycy-pimf-2-x-2-x-1-5-erse>