


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>ERSE CABLU MHH F-MY(ST)Y-PIMF 5 X 2 X 1.5 , ERSE</u> Construc?ie 1. Conductor IEC 60228 clasa 2 sau clasa 5 cupru cositorit sau simplu 2. Izolare IEC 60092-351 compus din PVC 3. codul culorilor Albastru-alb cu numerotate 4. Banda Pes ecran individuale + cositorit sârm? de cupru de scurgere al + band? de pes 5. E?uare perechi ecranate luate dou? câte dou? în straturi 6. Ambalaj band? Pas 7. Ecranul Conserve sârm? de ansamblu scurgere de cupru; Al + banda de pes 8. somn exterior - IEC60092-359 FR compus din PVC 9. Somn culoare Ral 7001 gri cei care nu - flexibil - Raza de îndoire mici - Ignifug? Desing liniile directe - IEC60092-350 - IEC60092-351 - IEC60092-359 Caracteristici tehnice 1. Rezisten?a de izola?ie 36,7 MΩ.km 2. Tensiune de test 1,5 kV. AC 3. Tensiunea de operare 150/250 V (300V) 4. Îndoirea raza 6x D 5. Interval de temperatur? -40 ° C ~ +90 ° C 6. De testare a flacarii IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22 (CAT A) cerere Instala?ie fix? ??1. Pentru pentru sisteme de alarm? instrumente, de comunicare, de control ?i în majoritatea zonelor ?i pe puntea deschis? la bordul navelor. Not?: Au propriet??i electromagnetice. Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-mhh-f-my-st-y-pimf-5-x-2-x-1-5-erse
--	---