

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU MHH F-MY(ST)Y-PIMF 8 X 2 X 1.5 , ERSE



Construc?ie

1. Conductor IEC 60228 clasa 2 sau clasa 5 cupru cositorit sau simplu
2. Izolare IEC 60092-351 compus din PVC
3. codul culorilor
- Albastru-alb cu numerotate
4. Banda Pes ecran individuale + cositorit sârm? de cupru de scurgere al + band? de pes
5. E?uare perechi ecranate luate dou? câte dou? în straturi
6. Ambalaj band? Pas
7. Ecranul Conserve sârm? de ansamblu scurgere de cupru; Al + banda de pes
8. somn exterior
- IEC60092-359 FR compus din PVC
9. Somn culoare Ral 7001 gri

cei care nu

- flexibil
- Raza de îndoire mici
- Ignifug?

Desing liniile directe

- IEC60092-350
- IEC60092-351
- IEC60092-359

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a de izola?ie 36,7 MΩ.km
2. Tensiune de test 1,5 kV. AC
3. Tensiunea de operare 150/250 V (300V)
4. Îndoirea raza 6x D
5. Interval de temperatur? -40 ° C ~ +90 ° C
6. De testare a flacarii IEC 60332-1-2

IEC 60332-3-22 (CAT A)

cerere

Instala?ie fix? ??1. Pentru pentru sisteme de alarm? instrumente, de comunicare, de control ?i în

majoritatea zonelor ?i pe puntea deschis? la bordul navelor.

Not?: Au propriet??i electromagnetice.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-mhh-f-my-st-y-pimf-8-x-2-x-1-5-erse>