


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SLV SPOT INCASTRAT, NEW TRIA 150 CEILING LIGHTS, WHITE
SINGLE-HEADED LED, 2700K, SQUARE, WHITE, 30Å°, 29W, INCL.
DRIVER, CLIP SPRINGS.**

Dimmabil: Da Acest produs estompare!

Asamblare: incastrata

Greutate neta: 1.01 kg

BIG WHITE Pagina: 433

CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Tehnologia Dimming: 1-10V

Detalii Asamblare: Plafonul

Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 78,45 lm / W

Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM) Adancimea de instalare: 10 cm

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 700mA

Durata de viata: 30000 h

Numele produsului: NEW TRIA 150

Tensiunea nominala primara: 100-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 29 kWh / 1.000h

Gama de inclinare verticala: 20 °

Gama de rotatie orizontala: 360 °

Culoare: alb

energie electrica: 29 W

semiunghi fascicul: 30 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 2700 Kelvin

Flux luminos: 2275 lm

Latime: 18 cm

Lungime: 18 cm

inaltime: 9,5 cm

Forma de decupaj: rotund

Forma: patrat

Material: Aluminu

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Pret: 1 349,38 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-new-tria-150-ceiling-lights-white-single-headed-led-2700k-square-white-300-29w-incl-driver-clip-springs-170256>