

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>SLV ILUMINAT DECORATIV PE SINA, LOC STRUCTEC PENTRU 240V PISTE 3 FAZE, CU LED-URI, 3000K, ROTUND, ALB, 38 Å°, 32.9W, INCLUSIV. ADAPTOR 3 FAZE,</u> Asamblare: Suprafata Greutate neta: 1.04 kg CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase. Asamblare Detalii: Plafonul Track Plafonul Categorica de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial. Lumen / putere: 103.34 lm / W Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM) Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este. Durata de viata: 30000 h Tensiunea nominala primara: 230V ~ 50Hz Consum Ponderat: 32,9 kWh / 1.000h Gama de inclinare verticala: 90 ° Gama de rotatie orizontala: 350 ° Forma: rotunda Material: Aluminiu priza de lumina: directa LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist Culoare: alb energie electrica: 32,9 W semiunghi fascicul: 38 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima. Temperatura de culoare: 3000 Kelvin Flux luminos: 3400 lm Diametru: 9 cm inaltime: 16 cm Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-decorativ-pe-sina-loc-structec-pentru-240v-piste-3-faze-cu-led-uri-3000k-rotund-alb-38-0-32-9w-inclusiv-adaptor-3-faze-170488
--	---