

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SLV ILUMINAT DECORATIV PE SINA, MELODII KALU TRACK, LA FATA LOCULUI NEGRU PENTRU 3 CIRCUITE DE INALTA Tensiune, CU LED-URI, 3000K, NEGRU, 60 Â°, INCL. ADAPTOR 3 CIRCUITE,

Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 0,67 kg
Big White Pagina: 493
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Tehnologia Dimming: margine posterioara
Asamblare Detalii: Track Track Plafonul de perete
Categorica de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 58.82 lm / W
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasi impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 350mA
Durata de viata: 40000 h
Numele produsului: Kalu TRACK
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 17 kWh / 1.000h
Gama de inclinare verticala: 120 °
Gama de rotatie orizontala: 340 °
Culoare: negru
energie electrica: 17 W
semiunghi fascicul: 60 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 1000 lm
Latime: 11,5 cm
Lungime: 20,5 cm
inaltime: 17,5 cm
Rotirea sau inclinarea: Rotirea si pivotand
Forma: rotunda
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 1 277,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-decorativ-pe-sina-melodii-kalu-track-la-fata-locului-negru-pentru-3-circuite-de-inalta-tensiune-cu-led-uri-3000k-negru-60-0-incl-adaptor-3-circuite-170522>