

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>SLV ILUMINAT DECORATIV PE SINA, MELODII SUPROS TRACK, LED</u> <u>SISTEM 3 CIRCUITE ALB ALB 3000K CRI90 DE LUMINAT 60 Â°</u> <u>REFLECTOR 2600LM INCL. ADAPTOR 3 CIRCUITE.</u> Asamblare: Suprafata Greutate neta: 1,6 kg BIG WHITE Pagina: 489 Asamblare Detalii: Track Plafonul Categoria de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial. Lumen / putere: 83,87 lm / W Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM) Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este. putere secundara / tensiune secundara: 750mA Durata de viata: 50000 h Numele produsului: SUPROS TRACK Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz Consum Ponderat: 31 kWh / 1.000h Gama de inclinare verticala: 190 ° Gama de rotatie orizontala: 350 ° Temperatura mediului ambiant: 25 ° C Culoare: alb energie electrica: 31 W semiunghi fascicul: 60 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima. Temperatura de culoare: 3000 Kelvin Flux luminos: 2600 lm Lungime: 24,5 cm Diametru: 12,7 cm inaltime: 21,5 cm Rotirea sau inclinarea: Rotirea si pivotand Forma: cilindrica Material: Aluminiu priza de lumina: directa LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina. Pret: 1 224,22 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-decorativ-pe-sina-melodii-supros-track-led-sistem-3-circuite-alb-alb-3000k-cri90-de-luminat-60-0-reflector-2600lm-incl-adaptor-3-circuite-170651
---	--