

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**SLV CORP ILUMINAT DE PERETE, APLICA, WL 149 LUMINI DE
PERETE, CROM**



Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 1.22 kg
BIG WHITE Pagina: 219
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea
luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat
mai naturala redarea de culori luminoase.
Tehnologia Dimming: margine posterioara
Asamblare Detalii: Perete
Categorica de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor
electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare
la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III:
tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului
luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un
numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / Putere: 75 lm / W
Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de
culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva
influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva
corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile
individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 350mA
Durata de viata: 25000 h
Numele produsului: WL 149
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 14 kWh / 1.000h
Temperatura mediului ambiant: 25 ° C
Temperatura ambientala maxima: 50 ° C Descrie temperatura maxima care nu trebuie
depasita, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si
functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
temperatura ambianta minima: -20 ° C Descrie temperatura minima necesara, astfel
incat speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si functionarea
continua in mod optim atat timp cat este posibil.
Culoare: crom
energie electrica: 14 W
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 1050 lm
Latime: 24 cm
inaltime: 5,8 cm
Forma: patrat
Material: Otel
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
Pret: 835,90 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-de-perete-aplica-wl-149-lumini-de-perete-crom-171325>