

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



NOARK MINI-INTRERUPTOARE AUTOMATE EX9B125 2P C100A

Frecvență: 50 Hz
Numar poli (total): 2
Tensiune nominala: 400 V
Distanță dintre echipamentele modulare: 3 module
Caracteristici declansare: C
Numar poli protectie: 2
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icu IEC 60947-2 la 230 V: 20 kA
Grad de poluare: 2
Se pot monta echipamente suplimentare: DA
Grad de protecție (IP): IP20
Capacitate nominala de rupere la scurtcircuit Icn EN 60898 la 230 V: 15 kA
Potrivit pentru montajul incastat: DA
Limita clasa curent: 3
Comutarea simultana a N-ului: NU
Categorie de supratensiune: 3
Adancime montare: 75 mm
Curent nominal: 100 A
Tipul tensiunii: AC
Pret: 297,38 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/mini-intreruptoare-automate-ex9b125-2p-c100a-172364>