

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>ERSE CABLU RE Y(ST)YQY- FL PIMF 2 X 2 X 1.5 , ERSE</u> Construc?ie 1. CONDUCTOR IEC-60228, VDE 0295, EN 60228 2. IZOLARE EN 50290-2-21 PVC combinate 3. Cod culoare BS-5308 PARTEA A-2 sau alb-negru; Fiecare pereche numerotate 4. INDIVIDUAL SCREEN PSE TAPE, cupru cositorit DRAIN WIRE TAPE AL-PES 5. E?uare luate dou? câte dou? perechi, ECRANATE în straturi 1 NUM?R COMMUNICATION CORE 6. Placarea cu band? de PES 7. GENERAL SCREEN cupru cositorit DRAIN fir; TAPE AL-PES 8. INNER MANTAU EN 50290-2-22 PVC combinate 9. Armour ZINCATA sârm? de o?el împletitur? 10. MANTAU EN 50290-2-22 PVC combinate 11. MANTAU CULOARE RAL 5015 * BLUE; RAL 9005 * BLACK cei care nu CARACTERISTICI - FLEXIBIL - Raza de îndoie MICI - FLAME RETARDANT ?i rezistent HIDROCARBURI - FI * = FLAME RETARDANT manta exterioara - RAL 5015 MANTA BLUE *: conexiunilor EX-Proof - IN explozive ?i ÎN MEDII inflamabil. - RAL 9005 BLACK MANTA *: LOCURI UNDE RESISTANCEIS UV NECESARE Caracteristici tehnice 1. Rezișten?a conductorului (MAX) 0.50 mm² = 36 Ω / km 0,75 mm² = 24.5 Ω / km 1,0 mm² = 18.1 Ω / km 1.30 mm² = 13.9 Ω / km 1,5 mm² = 12.1 Ω ??/ km 2. Rezișten?a de izola?ie (min) 100 MΩXKm 3. CAPACITATE MUTUAL (MAX) 0.50 mm² = 160 pF / m 0,75 mm² = 160 pF / m 1,0 mm² = 160 pF / m 1,30 mm² = 170 pF / m 1,5 mm² = 170 pF / m 4. Gam? de temperatur? - 30 ° C ~ +70 ° C (de stabilire a fixe) 5. FLACARA TEST IEC 60332-3-24; VDE 0482-50266-2-4 RO 50266-2-4/BS EN 50266-2-4 6. L / R (raport) (MAX) 0.50 mm² = 25 mH / Ω 0,75 mm² = 25 mH / Ω 1,0 mm² = 25 mH / Ω 1.30 mm² = 40 mH / Ω 1.50 mm² = 40 mH / Ω 7. Curentul de sarcin? (25 ° C) 0.50 mm² = 6,0 A 0,75 mm² = 13 A 1,0 mm² = 16 A 1,30 mm² = 18 A 1,5 mm² = 20 A 8. Tensiunea de lucru 300/500 V. 9. Tensiunea de încercare Core / Core = 2,000 V. Core / Ecran = 2,000 V. 10. Raza de îndoie 8X cablu Ø Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-re-y-st-yqy-fl-pimf-2-x-2-x-1-5-erse
--	---