

Furnizor: Sc Trivolt Distribution SRL
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



NOARK DISPOZITIVE PENTRU PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE
EX9UE2 20 1P 385

Cu contact de semnalizare la distanță: NU
 Tensiune continuă maximă AC: 385
 Marime constructivă: 1 rand modular
 Nivel tensiune de protecție N-PE:
 Metoda de montare: Înă DIN 35 mm
 Tip de poli: 1
 Secțiunea maximă a conductorului solid (monofilar): 35
 Siguranță fuzibilă maximă: NU
 Nivel tensiune de protecție L-N: 1.9
 Secțiunea maximă a conductorului flexibil (multifilar): 35
 Semnalizare pe dispozitiv: Optic
 Configurare sistem: TN
 Curent nominal de descarcare (8/20): 20
 Categorie tip 2: DA
 Grad de protecție (IP): IP20
 Tensiune nominală AC: 385
 Semnalizare la scurtcircuit: DA
 Pret: 101,64 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dispozitive-pentru-protectie-la-supratensiune-ex9ue2-20-1p-385-173445>