

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU RE-2X(ST)Y-FL (MULTICORE) 6 X 2 X 1.3, ERSE



Construc?ie

1. CONDUCTOR IEC-60228, VDE 0295, EN 60228
2. IZOLARE EN 50290-2-29 XLPE
3. COD CORES Culoare Alb izolate cu negru
5. Placarea cu band? de PES
6. GENERAL SCREEN cupru cositorit DRAIN fir; TAPE AL-PES
7. MANTAU EN 50290-2-22 PVC combinate
8. MANTAU CULOARE RAL 5015 * BLUE; RAL 9005 * BLACK
SAU RAL 7032 GREY *

cei care nu

CEM bune * CARACTERISTICI

RETARDANT flac?r? ?i

REZISTENT LA HIDROCARBURI

Raza de îndoire MICI

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a conductorului (MAX) 0.50 mm² = 36 Ω / km

0,75 mm² = 24.5 Ω / km

1,0 mm² = 18.1 Ω / km

1,5 mm² = 12.1 Ω ?? / km

2,5 mm² = 7.4 Ω / km

2. Rezisten?a de izola?ie (MIN) 5000 MΩXKm

3. CAPACITATE MUTUAL (MAX) 0.50 mm² = 115 pF / m

0,75 mm² = 115 pF / m

1,0 mm² = 115 pF / m

1,5 mm² = 115 pF / m

2,5 mm² = 115 pF / m

4. Gam? de temperatur? - 30 ° C ~ +90 ° C (de stabilire a fixe)

5. FLACARA TEST IEC 60332-3-24; VDE 0482-266-2-4

RO 50266-2-4/BS EN 50266-2-4

6. L / R (raport) (MAX) 0.50 mm² = 25 mH / Ω

0,75 mm² = 25 mH / Ω

1,0 mm² = 25 mH / Ω

1,5 mm² = 40 mH / Ω

2,5 mm² = 60 mH / Ω

7. Curentul de sarcin? (25 ° C) 0.50 mm² 0,75 mm² 1,0 mm² 1,5 mm² 2,5 mm²

8. Tensiunea de lucru 300/500 V.

9. TEST VOLTAJGE Core / Core = 2,000 V.

Core / Ecran = 2,000 V.

10. Raza de îndoire 7.5X cablu Ø

cerere

1. INSTRUMENTATION ?I Control Engineering analogice ?i de transmitere a semnalului digital

rafin?riile 2. PETROLEUM

INDUSTRIA 3. PETROCHEMISTRY

PLANTE 4. POWER

5. NATURAL sta?ii de pompare GAZ

6. INDOORS ?i în aer liber, uscate, umede ?i umede

MEDII

7. Fl * = FLAME RETARDANT manta exterioara

Yv * = manta exterioara ARMAT

RAL 5015 BLUE MANTA * =

Conexiunilor EX-Proof

IN explozive ?i IN FLAMMABLE

MEDIU.

RAL 9005 BLACK MANTA * =

LOCURI în care rezisten?a UV

ESTE NECESAR?

RAL 7032 GREY MANTA * =

INTERIORUL CL?DIRILOR

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-re-2x-st-y-fl-multicore-6-x-2-x-1-3-erse>