

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>ERSE CABLU RE-2X(ST)Y-FL PIMF 2 X 2 X 1.5, ERSE</u> Construc?ie 1. CONDUCTOR IEC-60228, VDE 0295, EN 60228 2. IZOLARE EN 50290-2-29 XLPE 3. Codul culorilor BS-5308 PARTEA-1 sau alb-negru; Fiecare pereche numerotate 4. INDIVIDUAL SCREEN PSE TAPE, conserve de cupru DRAIN WIRE TAPE AL-PES 5. E?uare luate dou? câte dou? perechi, proiectat în straturi ?i 1 NUM?R COMUNICARE CORE 6. Placarea cu band? de PES 7. GENERAL SCREEN cupru cositorit DRAIN fir; TAPE AL-PES 8. MANTAU EN 50290-2-22 PVC combinate 9. MANTAU CULOARE RAL 5015 * BLUE; RAL 9005 * BLACK SAU RAL 7032 GREY * cei care nu - Foarte bine EMC * CARACTERISTICI - RETARDANT flac?r? ?i - REZISTENT LA HIDROCARBURI - Raza de îndoire MICI - Fl * = FLAME RETARDANT manta exterioara - Yv * = manta exterioara ARMAT - RAL 5015 MANTA BLUE *: conexiunilor EX-Proof IN explozive ?i IN FLAMMABLE MEDII. - RAL 9005 BLACK MANTA *: Locuri in care rezistenta UV ESTE NECESAR? - RAL 7032 GREY MANTA *: INTERIORUL CL?DIRILOR Caracteristici tehnice 1. Rezisten?a conductorului 0,50 mm² = 36 OHM / km 0,75 mm² = 24,5 OHM / km 1,0 mm² = 18.1 OHM / km 1.30 mm² = 13.9 OHM / km 1,5 mm² = 12.1 OHM / km 2. Rezisten?a de izola?ie (MIN) 5000 OHMXKm 3. CAPACITATE MUTUAL (MAX) 0,50 mm² = 100 pF / m 0,75 mm² = 100 pF / m 1,0 mm² = 100 pF / m 1,30 mm² = 100 pF / m 1,5 mm² = 100 pF / m 4. Gam? de temperatur? - 30 ° C ~ +90 ° C (de stabilire a fixe) 5. FLACARA TEST IEC 60332-3-24; VDE 0482-266-2-4 RO 50266-2-4/BS EN 50266-2-4 6. L / R (raport) (MAX) 0.50 mm² = 25 mH / OHM 0,75 mm² = 25 mH / OHM 1,0 mm² = 25 mH / OHM 1.30 mm² = 40 mH / OHM 1.50 mm² = 40 mH / OHM 7. Curentul de sarcin? (25 ° C) 0.50 mm² = 6,0 A 0,75 mm² = 13 A 1,0 mm² = 16 A 1,30 mm² = 18 A 1,50 mm² = 20 A 8. Tensiunea de lucru 300/500 V. 9. Tensiunea de încercare Core / Core = 2,000 V. Core / Ecran = 2,000 V. 10. Raza de îndoire 7.5X prin cablu ? cerere 1.INSTRUMENTATION ?i Control Engineering analogice ?i de transmitere a semnalului digital 2.PETROLEUM INDUSTRIA 3.PETROCHEMISTRY PLANTE 4.POWER 5.NATURAL sta?ii de pompare GAZ 6.INDOORS ?i în aer liber, medii uscate, umede ?i umede Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-re-2x-st-y-fl-pimf-2-x-2-x-1-5-erse
--	---