


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul sens
giratoriu Tehodor Pallady-Autostrada
Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU LIHH 20 X 1.5, ERSE



Construc?ie

1. conductori coaxiali

CORES-SIGNAL

-CONTROL CORES 7X0.20 Ø ELEKTROLYTIC STRANDED

7X0.20 Ø ELEKTROLYTIC STRANDED

0.50 CUPRU STRANDED mm2ELECTROLYTIC

2. INSULATIONS COAXIAL

- Miez SIGNAL

- Miez CONTROL

Solid PE 2.50 Ø

- SOLID PE

- PVC combinate

3. COAXI SCREEN ELEKTROLYTIC sârm? de cupru BRAID (65% acoperire)

4. GENERAL AL SCREEN-PES ecran din band? (100% ACOPERIRE)

5. Manta de PVC combinate

6. MANTAUA CULOARE RAL 7032 GREY

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a conductorului 0,22 mm2 = 79 Ω / km

0.50 mm2 = 39 Ω / km

2. Capacitate mutuala (COAX) 67 pF / m

3. Impedanta (aproximativ) 75 ± 3 Ω

4. Tensiune de 250 V

5. Tensiunea de încercare (50 Hz) 1200 V

6. Îndoire 10xD mm

7. TEMPERATURI -30 ° C ~ + 70 ° C

8. FLACARA TEST IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

EN 60332-1-2

cerere

-Ele sunt folosite în televiziune cu circuit închis ?i aparat de fotografiat
SISTEME,

Video, de sunet ?i de transmitere a semnalului IN raz? scurt?.

-Aceste cabluri compozite sunt fabricate în sec?iuni diferite dup? domeniul lor.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-lihh-20-x-1-5-erse>