

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU VBAPV & VBAPV-K 1 X 2 X 0.50, ERSE



construc?ie

1. 1CONDUCTOR IEC 60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa 1

Cupru solid ELEKTROLYTIC

2. IZOLARE PVC combinate

3. Cod culoare TS 2814

4. E?uare în straturi de pana la 10 perechi

20 de perechi, 100 perechi = IMPREUNA

E?uare a SUB grupuri, cu 10 perechi

5. Placarea cu band? de PES. (Peste 10 perechi)

6. SCREEN cupru cositorit DRAIN WIRE TAPE AL-PES

7. MANTA PVC combinate

8. MANTAUA CULOARE RAL 7032 GREY

cei care nu

Mici Raza de îndoire

-Ignifug CARACTERISTICA

NOT?: VBAPV = conductor de cupru ELEKTROLYTIC

VBAPV-K = conductor de cupru stanat

Caracteristici tehnice

1. CONDUCTOR REZISTEN?A 0,50 mm = 97.8Ω/km

2. Rezisten?a izola?iei 500MΩ.km

3. MUTUAL CAPACITATE 120 nF / km (max)

4. Interval de temperatur? -30 ° C ~ + 80 ° C

5. Tensiunea de încercare 1000 V

6. Tensiune de 250 V

7. Raza de îndoire 8x cablu Ø

8. De testare a flacarii IEC 60332-1-2/VDE 0482 332-1-2 TS EN 60332-1-2

cerere

Pentru instala?ii de interior, centrala telefonic? ?i distribu?iile abonat.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-vbapv-vbapv-k-1-x-2-x-0-50-erse>