

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU J-YY 1 X 2 X 0.60, ERSE



construc?ie

1. CONDUCTOR IEC 60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa 1 ELEKTROLYTIC cupru solid
2. IZOLARE EN 50290-2-21 PVC combinate
3. Cod culoare VDE 0815
4. E?uare perechi, perechi în straturi
5. Placarea cu band? de PES
6. MANTAUA EN 50290-2-22 PVC combinate
7. MANTAUA CULOARE RAL 7032 GRI SAU RAL 3000 RED

cei care nu

Raz? mic? de îndoire

Ignifug CARACTERISTICA

Caracteristici tehnice

1. LOOP REZISTENTA 0,6 mm = 130 Ω / km
0,8 mm = 73,2 Ω / km
1,0 mm = 43,8 Ω / km
1,5 mm = 23,0 Ω / km
2,5 mm = 13,8 Ω / km

2. Rezisten?a izola?iei 100 M Ω .km

3. MUTUAL capacitate de 100 nF / km

4. TEMPERATURI -30 ° C ~ + 70 ° C

5. Tensiunea de încercare de 800 V

6. Tensiune de 250 V

7. Raza de îndoire 7.5x cablu Ø

8. De testare a flacarii IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

cerere

Instalatii interiorul cl?dirilor

SCHIMBURI 1.TELEPHONE ?i distribu?iile abonat

2.Semnal ?i transmitere a datelor

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-j-yy-1-x-2-x-0-60-erse>