

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU CAT-6 UTP LSZH, 4 X 2 X 24 AWG, ERSE

construc?ie

1. CONDUCTOR ELEKTROLYTIC conductor de cupru 0,53 Ø (24 AWG)
2. Izola?ia solid? izola?ie din polietilen? 1,00 Ø
3. E?uare TWIST COMUN AL 4 perechi
4. MANTAUA FR-PC COMPONENTE 6.20 Ø
5. MANTAUA CULOARE RAL 7032 GREY

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a conductorului 78 Ω / km
 2. Rezisten?a de izola?ie (500 V) 5000 Ω / km
 3. Tensiune de 250 V
 4. Tensiunea de încercare CORE / CORE 1200 V
 5. Beding RADIUS 8 x Cablu Ø
 6. CARACTERISTICI impedan?? 100 15 Ω
 7. Temperatur? -20 ° C + 60 ° C
 8. FLACARA TEST IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2
 9. Capacitate mutuala (1 KHz) 48 pF / m
 10. Viteza de propagare (aproximativ) 68% cerere
- 1.10 BaseT (IEEE 802.3) ETHERNET
 - 2.100 BaseT (IEEE 802.3u) Fast Ethernet
 - 3.100 VG-AnyLAN (IEEE 802.12)
 - 4.4/16 Mbps Token Ring (IEEE 802.5)
 - 5.100 Mbps CDDI
 - 6.52/155 Mbps ATM
 - 7.1000 Base T (Gigabit Ethernet) (IEEE 802.3 AB)
 - 8.NOTE: Este potrivit pentru transmiterea de semnale analogice ?i digitale de pân? la 250 Mbit / sec.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-cat-6-utp-lszh-4-x-2-x-24-awg-erse>

