

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PALAZZOLI T-LED T54 SERIES N. 4LEDS OPTIC PS3 SYMMETRICAL  
PERMANENT TYPE (AXIALLY SYMM / TRANSVERSALLY SYMM)  
700MA NO DIMMED 4000K IP66**

Nr. LED: 4 LED  
Tip sursă de lumină: Module LED  
Dimensiuni: 364x261x82 mm  
Tipul gaurei: M20  
Optica: axială și trans. Symm. PS3.  
Flicker gratuit:  
Rezistența la șoc: IK08 al doilea IEC / EN 62262  
Protecția la supratensiune: modul comun de 8 kV 10kV Diferențial  
Eficiența de iluminare: > 115lm / w  
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)  
CRI: > = 70 (Toleranțe tipice conform EN62717)  
Timp de viață: L90 / B10 @ 110.000H TQ = -30 ° + 40 ° C  
Frecvență: 50 / 60Hz  
Tipul Optics: PMMA  
Gradul de protecție: IP66  
Tip difuzor: sticlă transparentă temperată  
Temperatura de culoare: 4000 k  
Unitate de alimentare: electronică  
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 5.220 lm  
Min. Amb. Temp.: -20 ° C  
Max. Amb. Temp.: + 45 ° C  
Tensiune de operare evaluată: 230V  
Material de fabricație: aluminiu estudat / INOX 304  
Curent de conducere LED: 700  
Finisarea suprafeței: anodizarea neagră  
Factorul de putere: > 0,98  
Putere pe etichetă (iluminare): 35 W  
Putere de iluminat: 35 W  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/t-led-t54-series-n-4leds-optic-ps3-symmetrical-permanent-type-axially-symm-transversally-symm-700ma-no-dimmed-4000k-ip66-189769>