

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PALAZZOLI RINOLED STAINLESS STEEL-GLASS L1300 LIGHTING FIXTURE 75W EMERGENCY 3H COMFORT WIDE BEAM IP66

Caracteristici de urgență: X 1 E 180
Nr. LED: 144
Tip sursă de lumină: Module LED
Dimensiuni: 1300x200x100 mm
Flux de urgență: 940 lm
Indexul UGR:
Tipul gaurei: 5 Conector poli
Flux de ieșire: 9900 lm
Tipul de tratament: finisaje naturale
Temperatura camerei de depozitare min: 0 ° C
Temperatura camerei de depozitare Max: + 50 ° C
Optica: simetrică difondente confort 88 °
Flicker gratuit:
Rezistență la șoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262
Protecția la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferențial
Eficiență de ieșire: 132 lm / w
Conductor Secțiunea Max: 1,5 mmq
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)
Timp de viață: L80 / B10 @ 50.000H TQ = -25 ° C
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 13 mm.
Frecvență: 50 / 60Hz
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-îmbătrânire UV cu eficiență > 90% și
transparență > 95%
Gradul de protecție: IP66
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 4 mm
Temperatura de culoare: 4000 k
Unitate de alimentare: electronică
Shift de culoare: 3 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 12200 LM
Min. Amb. Temp.: 0 ° C
Max. Amb. Temp.: + 35 ° C
Tensiune de operare evaluată: 220-240V 50 / 60Hz AC / DC
Material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 304
LED curent de conducere: 525
Sistem de montare: Coppia Golfari Inox
Factorul de putere: > 0,95
Outfit: Pereche de carlige din oțel inoxidabil AISI 304 (cod 820011) Conector de
alimentare
Putere pe etichetă (iluminare): max 75W
Sistem de control / Dimming: Standard On-off
Funcția de urgență: Durata internă a bateriei 3H Reîncărcarea 24h
Putere de iluminat: 75 W
Pret: 3 873,62 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rinoled-stainless-steel-glass-l1300-lighting-fixture-75w-emergency-3h-comfort-wide-beam-ip66-190292>