

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PALAZZOLI RINOLED STAINLESS STEEL-GLASS L690 LIGHTING
FIXTURE 40W EMERGENCY 3H COMFORT WIDE BEAM IP66**

Caracteristici de urgență: X 1 E 60
Nr. LED: 72
Tip sursă de lumină: Module LED
Dimensiuni: 690x200x100 mm
Flux de urgență: 1000 lm
Tipul gaurei: 5 Conector poli
Flux de ieșire: 5640 lm
Tipul de tratament: Zincliplate
Temperatura camerei de depozitare min: 0 ° C
Temperatura camerei de depozitare Max: + 50 ° C
Optica: lămpăime simetrică 110 °
Flicker gratuit:
Rezistență la Țoc: IK09 al doilea IEC / EN 62262
Protecția la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferențial
Eficiență de ieșire: 141 lm / w
Conductor Secțiunea Max: 1,5 mm²
Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)
Timp de viață: L80 / B10 @ 50.000H TQ = -25 ° C
Culoare: Alb Ral 9016
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 13 mm.
Frecvență: 50 / 60Hz
Tipul optica: reflector alb RAL9016
Gradul de protecție: IP66
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 4 mm
Temperatura de culoare: 4000 K
Unitate de alimentare: electronică
Shift de culoare: 3 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 6440 lm
Min. Amb. Temp.: 0 ° C
Max. Amb. Temp.: + 35 ° C
Tensiune de operare evaluată: 220-240V 50 / 60Hz AC / DC
Material de fabricație: oțel zincat Țm² vopsit
LED curent de conducere: 525
Sistem de montare: Coppia Golfari Inox
Finisarea suprafeței: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat
Factorul de putere: > 0,95
Outfit: Pereche de carlige din oțel inoxidabil AISI 304 (cod 820011) Conector de alimentare
Putere pe etichetă (iluminare): max 40W
Sistem de control / Dimming: Standard On-off
Funcția de urgență: Durata internă a bateriei 1H Reîncărcare 24h
Putere de iluminat: 40 W
Pret: 2 578,94 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rinoled-stainless-steel-glass-l690-lighting-fixture-40w-emergency-3h-comfort-wide-beam-ip66-190327>