

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



PALAZZOLI RINO-LED-EX L690 INOX VT 38W COM IP65/IP66 3G2D

Nr. LED: 72
Tip sursă de lumină: Module LED
Dimensiuni: 690x200x100 mm
Indexul UGR:
Tipul găurii: bloc de borne cu glandă de cablu M20
Flux de ieșire: 5130 lm
Tipul de tratament: finisaje naturale
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare Max: +75 ° C
Optica: simetrică difondente confort 88 °
Flicker gratuit:
Rezistența la umezeală: IK09 al doilea IEC / EN 62262
Protecția la supratensiune: modul comun de 2kV / modul diferențial
Eficiența de ieșire: 135 lm / w
Conductor Secțiunea Max: 1,5 mm²
Clasa de coroziune: C4 (ISO 9223)
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)
Timp de viață: L80 / B10 @ 50.000H TQ = -25 ° C
Diametru de strângere: min 10 mm; Max 14 mm.
Frecvență: 0/50 / 60Hz
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-îmbătrânire UV cu eficiență > 90% și
transparență > 95%
Gradul de protecție: IP65
Protecție suplimentară de protecție: (numai pentru IEC 60598-1: IP66)
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 5 mm
Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,5 m
Temperatura de culoare: 4000 K
Unitate de alimentare: electronică
Shift de culoare: 3 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 6133 lm
Tensiune de operare evaluată: 220-240V ~ - 180-240VDC
Material de fabricație: oțel inoxidabil AISI 304
Curent de conducere LED: 500
Sistem de montare: Coppia Golfari Inox
Factorul de putere: > 0,95
Outfit: Pereche de carlige din oțel inoxidabil AISI 304 (cod 820011) Conector de
alimentare
Putere pe etichetă (iluminare): max 38 W
Sistem de control / Dimming: Standard On-off
Putere de iluminat: 38 W
Pret: 3 186,57 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelctrice.ro/rino-led-ex-l690-inox-vt-38w-com-ip65-ip66-3g2d-190570>