


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PALAZZOLI SERIES META S LAMPA SUSPENDATA ATEX 15LEDS
ROTSYMMETRIC WIDE OPTIC GLASS IP66/IP67 - ZONE 22**

Nr. LED: 15
Tip sursă de lumină: Module LED
Dimensiuni: Ø480x75mm.
Tipul găurii: bloc de borne cu glandă de cablu M20
Flux de ieșire: 18049 lm
Tipul de tratament: Pasivarea fluorozironică
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C
Optica: Rotosymm. Wide 110.
Flicker gratuit:
Rezistența la șoc: IK08 al doilea IEC / EN 62262
Protecția împotriva supratensiunii: modul comun de 10kV 6kV Diferențial
Eficiența de ieșire: 107,4 lm / w
Securitatea de conductor Max: 2,5 mmq
Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)
CRI: CRI > = 80 (toleranțe tipice conform EN62717)
Timp de viață: L80 / B20 @ 110.000H TQ = -30 ° + 40 ° C
Culoare: gri RAL 7011
Diametru de strângere: min 10 mm; Max 14 mm.
Frecvență: 50 / 60Hz
Tipul opticelor: Lentilele PMMA anti-îmbătrânire UV cu eficiență > 90% și
transparență > 95%
Gradul de protecție: IP66 / IP67
Difuzor Tip: sticlă extracleară de 4 mm
Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,3 m
Temperatura de culoare: 4000 K
Unitate de alimentare: electronică
Shift de culoare: 4 Pasul Macadam
Flux luminos (TJ = 25 ° C): 22050 lm
Tensiune de operare evaluată: 220V-240V
Material de fabricare: aliaj de aluminiu (EN 46100)
Curentul de conducere LED: 900
Sistem de montare: Carlig rapid pentru lanț
Finisarea suprafeței: cuptor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat
Factorul de putere: > 0,95
Outfit: Glanda de cablu ATEX M20
Putere pe etichetă (iluminare): Max 166 W
Sistem de control / Dimming: Dimming 1-10V
Putere de iluminat: 168 W
Pret: 5 443,18 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/series-meta-s-lampa-suspendata-atex-15leds-rotosymmetric-wide-optic-glass-ip66-ip67-zone-22-190601>