

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PALAZZOLI RINO NV PAINTED STEEL-POLYCARBONARECORP DE  
ILUMINAT NAVAL L690MM FOR TUBES T5 2X24W**

Puterea lămpii: 2x24W  
Tipul lămpii: G5  
Tip sursă de lumină: T5  
Dimensiuni: 690x200x100 mm  
Tipul găurii: bloc de borne cu glandă de cablu M20  
Tipul de tratament: Zincliplate  
Temperatura camerei de depozitare min: -40 ° C  
Temperatura camerei de depozitare max: + 70 ° C  
Optica: Simetric Wide  
Rezistență la E<sup>TM</sup> oc: IK09 al doilea IEC / EN 62262  
Securitatea de conductor Max: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Clasa de coroziune: C3 (ISO 9223)  
Culoare: Alb Ral 9016  
Diametru de strângere: min 7 mm; Max 15 mm.  
Frecvență: 0/50 / 60Hz  
Gradul de protecție: IP66 / IP67  
Tip difuzor: polycarbonat transparent  
Min. Dist. de la iluminarea obj.: 0,3 m  
Unitate de alimentare: electronică  
Min. Amb. Temp.: -25 ° C  
Max. Amb. Temp.: + 50 ° C  
Tensiune de operare evaluată: 180V-260V  
Material de fabricație: oțel zincat E<sup>TM</sup> i vopsit  
Sistem de montare: fixare dublă cu E<sup>TM</sup> tifturi  
Finisarea suprafeței: cupitor de vopsea poliester atoxic, anti-UV Polimerizat  
Factorul de putere: > 0,90  
Sistem de control / Dimming: Standard On-off  
Pret: 1 106,90 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rino-nv-painted-steel-polycarbonarecorp-de-iluminat-naval-l690mm-for-tubes-t5-2x24w-190676>